

生地詳細一覧

●共通柄対応商品（ソフィー）の色柄No.は生地貼りページをご参照ください。●ソーラーVの色柄No.は、アルベジオと同じです。

全生地共通

ホルムアルデヒド不使用 F☆☆☆☆

色柄No.	生地名	ページ	価格ランク	標準タイプ・レールジョイントタイプ・電動タイプ				傾斜窓タイプ		生地組成		ウレタンシールド	防炎	グリーン	消臭	抗菌	抗カビ	省エネ	遮光	水拭き	透け感	寸法変化率(%)		共通柄対応商品	
				シングルスタイル	モアアップスタイル	センターレーススタイル	75mm	100mm	タテ	ヨコ	タテ											ヨコ	ソフィー	ソーラーV	
				75mm	100mm	75mm	100mm																		
A6801~ A6830	フェスタII	28	C	○	○	○	○	○	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	○	○	-	○	○	-	-	-	シークレット	-0.5	-0.2	○	-	
A6831~ A6860	リーチェ	32	C	○	○	○	○	○	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	○	○	-	-	-	-	-	-	シークレット	-0.5	-0.4	○	○	
A6861~ A6865	クオーレ	36	E	-	○	○	○	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	-	○	-	-	-	-	-	-	シークレット	-	-	○	-	
A6866~ A6868	サージュ	38	D	-	○	○	○	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	○	○	○	○	○	-	-	-	シークレット	-0.4	-0.2	○	○	
A6869~ A6871	サンフレクト遮熱	40	G	-	○	○	○	-	○	ポリエステル繊維に裏面アクリルコーティング		-	○	-	-	-	○	-	-	シークレット	-	-	○	○	
A6872~ A6881	ブラーノ	42	E	-	○	○	-	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	-	○	-	-	-	-	-	-	メディアム	-	-	○	-	
A6882~ A6891	ブリチェ	44	A	-	○	○	-	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	○	○	-	○	○	-	-	-	メディアム	-0.4	0.0	○	-	
A6892~ A6908	アタシエ	48	C	-	○	○	○	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	○	○	-	-	-	-	-	-	シークレット	-0.5	-0.4	○	-	
A6909~ A6911	ファールシル	52	C	-	○	○	○	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	○	○	-	-	-	-	-	-	シークレット	-0.5	-0.4	○	-	
A6912~ A6914	アルカ	54	F	-	○	○	○	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	○	○	-	○	○	-	-	-	シークレット	-0.4	-0.1	○	-	
A6918~ A6920	ローア	56	F	-	○	○	○	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	-	○	-	-	-	-	-	-	シークレット	-	-	○	-	
A6921~ A6925	レフィ	58	G	-	○	○	○	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	-	○	-	-	-	-	-	-	メディアム	-	-	○	-	
A6926~ A6940	ブレト	62	D	○	○	○	○	○	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	○	○	-	-	-	-	○	-	遮光1級 遮光2級	-0.9	-0.2	○	○	
A6941~ A6945	フルーブ	66	H	-	○	○	○	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	-	○	○	-	-	-	○	-	遮光1級 遮光2級	-	-	○	○	
A6946~ A6950	リュード	68	H	-	○	-	○	-	○	ポリエステル100%	ポリエステル100%	-	○	-	-	-	-	○	-	遮光1級 遮光2級	-	-	○	-	
A6951~ A6969	NBグラス	72	E	○	○	○	-	○	○	ガラス繊維にPVCを両面ラミネート		-	○	-	○	-	-	○	○	遮光1級	-	-	-	○	
A6970	NBグラス遮熱	76	G	○	○	○	-	○	○	ガラス繊維にPVC遮熱フィルムを両面ラミネート		-	○	-	○	-	○	○	○	遮光1級	-	-	-	○	
A6971~ A6973	レヴェイ	78	E	○	○	○	-	○	○	ガラス繊維にPVCを両面ラミネート		-	○	-	○	-	-	○	○	シークレット	-	-	-	○	
1341~ 1354	センターレース	-	-	-	-	-	○	-	-	ポリエステル100%	ポリエステル100%	○	○	-	-	-	-	-	-	シースルー	-0.6	0.0	-	-	

寸法変化率について

●寸法変化率は最大高さ（H）ルーバーにおけるJIS L 0217 105法で5回洗濯後（水洗い）の値を表示しています。

●表示の値はプラスが伸びを、マイナスが縮みを示します。 ●洗濯の仕方等によっては、表示以上の寸法変化が起こる場合がありますので予めご了承ください。